

## ЖИДКОСТНЫЙ МАНОМЕТР С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ ММК



---

Технические данные	Код модели	Диапазон измерения
	MM1K	0 ... 1,0 kPa
	MM1,5K	0 ... 1,5 kPa
	MM2K	0 ... 2,0 kPa
	MM3K	0 ... 3,0 kPa
	MM5K	0 ... 5,0 kPa
	MM7K	0 ... 7,0 kPa
	MM10K	0 ... 10,0 kPa

---

### Комплектующие

Стандартные комплектующие:

2 крепёжных винта

Наполнительная жидкость

2 м трубка  $\varnothing$  4 / 7 мм

Дополнительные комплектующие:

Фотоэлектрический сигнальный датчик. 10...30VDC.

### Материалы

Корпус	Al anodised
Трубка	PMMA
Верхние части	POM
Остальные части	AiSi 316, PA
Герметизация	NBR

---

<b>Общие условия</b>	Рабочая темп.	-40...+60°C	
<b>Макс.давление</b>	200 kPa (2 bar)		
<b>Наполн.жидкость</b>	Красная, s.g. 0,786 kg/dm <sup>3</sup> (15 °C)		
<b>Точность считывания</b>	10 Pa		
<b>Вес и длина</b>	Модель	Вес	Длина
	MM1K	425 g	228 mm
	MM1,5K	485 g	288 mm
	MM2K	550 g	348 mm
	MM3K	700 g	478 mm
	MM5K	960 g	743 mm
	MM7K	1300 g	998 mm
	MM10K	1750 g	1408 mm

(вес включая монтажный набор и упаковку)

## Размеры

